

Максимальная выходная мощность	400 Вт
Частота генератора	400-500 кГц
Программируемые каналы	99 шт
Дисплей	7"дюймовый ЖК TFT сенсорный
Режимы монополярного реза	Чистый Смешанный 1 Смешанный 2 Смешанный 3
Режимы монополярной коагуляции	Контактная
	Спрей
	Аргон (активна при приобретении аргоноплазменной приставки)
Биполярный рез	Стандартный
	Смешанный
Биполярная коагуляция	Стандартная
	Seal (лигирование сосудов) с функцией авто-стоп
	Жесткая
	Авто-старт
ENDO CUT	Полипэктомия
Режим ТУРП	Рез и Коагуляция

Комплектация

Аппарат электрохирургический высокочастотный DS.Surg Plus Pro	1
Педаль ножная двойная	1
Держатель монополярный с кабелем	1
Электрод пациента силиконовый (с кабелем)	1
Шнур электропитания	1
Кабель возвратного электрода пациента	1
Кабель заземления	1
Кабель биполярный (опция)	1
Щипцы биполярные (опция)	1
Электрод для рассечения (опция)	1
Электрод шариковый (опция)	1
Электрод петлевой (опция)	1
Электрод игольчатый (опция)	1
Электрод игольчатый угловой (опция)	1
Электрод пациента силиконовый одноразовый (опция)	2
Держатель монополярный с двумя кнопками (опция)	1
Кабель для подключения монополярных резектоскопов и эндоскопических электродов (для полипэктомии) (опция)	1
Руководство по эксплуатации	1