

Спецификация

	Pinkview-AT	Pinkview-RT
Питание	220В, 16А, 50 / 60 Гц	
Рентгеновский генератор	Высокочастотный инверторного типа – 5 кВт	
Трубка	Бериллиевый корпус	
	Молибденовая/вольфрамовая трубка с вращающимся анодом	
	Теплоемкость анода: 300,000 TE	
	Размер фокусного пятна: 0,1 / 0,3 мм	
	Молибденовый фильтр / Родиевый (опция)	
С-дуга	Перемещение во всех направлениях моторизованы / Автоматическая система позиционирования (ASP)	Электромагнитные тормоза на вращение
Поворот	180 / 180 градусов	
Компрессия	Ручная и автоматическая (Miscot контролируемая компрессия)	Ручная
Коллиматор	18 x 24 / 24 x 30 см	
Кассеты	Кассетодержатель 18 x 24 см	
	АЕС сенсоры	
	Автоматическое определение кассеты	
Автоматический контроль экспозиции	АЕС режимы: АЕС, Авто мАс, Ручной Регулировка плотности 15 уровней	
Опции	Кассетодержатель 18 x 24 см / 24 x 30 см	
	Увеличительные устройства 1,5x-2,0x	

Конструкция и технические параметры могут меняться без предварительного уведомления



**Дополнительное оборудование**

- Кассетодержатель Viscu 18 x 24 см с отсеивающей решеткой
- Стандартная компрессионная пластина 18 x 24 см
- Малая компрессионная пластина 18 x 24 см, 24 x 30 см
- Кассетодержатель Viscu 24 x 30 см с отсеивающей решеткой
- Стандартная компрессионная пластина 24 x 30 см
- Компрессионная пластина 18 x 24 для биопсии (с отверстиями)
- Устройства увеличения 1,5x-2,0x
- Компрессионные пластины для устройства увеличения
- Компрессионная пластина 18 x 24 для биопсии (с отверстиями) для устройства увеличения